POST

La nouvelle génération de potelets DEA intégrant photocellules et accessoires

Design renouvelé

POST introduit un design plus moderne, fonctionnel et adapté aux nouveaux accessoires DEA. Une forme plus épurée qui s'intègre mieux dans tous les contextes résidentiels, collectifs ou industriels.

Photocellules protégées à l'intérieur du potelet

Les photocellules sont installées à l'intérieur du potelet afin de garantir une meilleure protection et un design plus sobre. Compatibles avec les photocellules LINE-X et LINE-X/LB pour offrir un faisceau directionnel de 180°.

Pensé pour les installateurs, conçu pour durer

- Capot frontal facilement démontable pour la fixation des accessoires
- Passage des câbles facilité
- Liberté maximale pour fixer les cellules le long des rails de l'extrusion en aluminium
- Platine de fixation au sol en acier pour une rigidité maximale

2 hauteurs pour tous les besoins

- Version basse de 55 cm pour l'installation d'1 cellule
- Version haute de 115 cm pour l'installation de 2 cellules et d'1 clavier DIGIRAD/N ou DIGILINK

Claviers intégrés dans le profil

POST120 a été conçue pour intégrer facilement les claviers DIGIRAD/N et DIGILINK sans aucun adaptateur supplémentaire.

Visibilité dans l'obscurité

Installez l'accessoire module LED pour assurer la visibilité de la borne dans toutes les conditions et éviter les chocs accidentels.





POST120 cod. 664011
Potelet pour photocellules 115 cm

POST60 cod. 664001
Potelet pour photocellules 55 cm

DIGIRAD/N

137x74x28 mm

-20÷50 °C

433,92 MHz

Rolling Code
Dip Switch
D.A.R.T.

IP54

40m - 200m

4

200 g

max. 300 codes
2 - 8 chiffres

IK09

2 x CR2450 2 YEARS



Technologie NETLINK

Module Bluetooth intégré pour la programmation et la mise à jour via l'application DEAinstaller

4 canaux radio 433MHz

Il peut gérer jusqu'à **4 automatismes différents** en simultané (par exemple, un double portail et une double porte basculante) et 300 codes

Revêtement anti-UV

Coque de protection peinte pour une importante résistance aux UV

Protection anti-vandale


Conception très solide en matériau composite. Indice de protection IK09 pour une excellente résistance aux dégâts extérieurs et aux impacts directs.

Boutons rétro-éclairés

Réglage de l'intensité lumineuse et du temps d'activation

Choisissez votre couleur préférée

Le clavier DIGIRAD/N - DIGILINK est disponible en deux couleurs au choix (DIGICOVER)





COD.	Art.			€ x1
663320	**DIGIRAD/N**	Clavier radio numérique à 4 canaux alimenté par piles (2 x CR2450). Peut mémoriser jusqu'à 300 codes (2-8 chiffres). Fréquence de 433,92 MHz avec Rolling Code, Dip Switch ou encodage D.A.R.T. au choix. Coque de protection peinte pour une importante résistance aux UV. Module Bluetooth intégré pour la programmation et la mise à jour via l'application DEAinstaller	60	
679250	**DIGICOVER SILVER**	Kit composé d'un couvercle supérieur et d'un cache-bouton effet aluminium	1	
679251	**DIGICOVER CORTEN**	Kit composé d'un couvercle supérieur et d'un cache-bouton à effet corten	1	

DIGILINK

137x74x28 mm

-20÷50 °C

433,92 MHz

Rolling Code
Dip Switch
D.A.R.T.

IP54

40m - 200m

4

200 g

max. 2000
codes / cartes

IK09

12-24 V ~ / ⎓



Technologie NFC

Lecteur de cartes avec technologie NFC à 13,56 MHz



Mémoire

Possibilité de mémoriser jusqu'à 2000 codes et cartes

La commande peut être envoyée via :

- 4 canaux radio (433 MHz)
- 2 sorties relais (OUT1 et OUT2)
- câble UART à connecter à la centrale de commande NET

Technologie NETLINK

Module Bluetooth intégré pour la programmation et la mise à jour via l'application DEAinstaller

Protection anti-vandale

Degré de résistance mécanique certifié IK09, offrant une excellente protection contre les chocs ou les dommages externes potentiels. En utilisant le câble UART, la transmission des commandes est cryptée, garantissant une protection efficace contre les effractions.

Gestion à distance







Connexion possible à NETCOM pour la gestion à distance du dispositif

COD.	Art.			€ x1
663330	**DIGILINK**	Clavier numérique filaire avec lecteur NFC, 13,56 MHz, capable de mémoriser jusqu'à 2 000 codes et cartes. 2 sorties relais, câble UART, 4 canaux radio avec fréquence 433,92 MHz et codage Rolling Code sélectionnable, Dip Switch et D.A.R.T. Matériau composite peint pour une résistance élevée aux UV. Module Bluetooth intégré pour la programmation et les mises à jour via l'application DEAinstaller, avec possibilité de connexion à NETCOM.	60	
673020	**DIGITAG NFC**	Tag NFC pour DIGILINK, avec codage DEA	1	
679250	**DIGICOVER SILVER**	Kit composé d'un couvercle supérieur et d'un cache-bouton effet aluminium	1	
679251	**DIGICOVER CORTEN**	Kit composé d'un couvercle supérieur et d'un cache-bouton à effet corten	1	

PHOTOCELLULES ET POTELETS



LINE-X



LINE-X/L - LINE-X/LB



LINEAR/SHIELD



BSF




PILLY60 PILLY120



PILLY BASE

NEW



POST60 POST120

NEW



POST-BASE

NEW



LED-POST



105/N



106/N

	COD.	Art.			€ x1
PHASE OUT	662081	LINE-X	Jeu de photocellules synchronisables en saillie. Portée 20m (40 x h 88,20 x 35,20mm)	A 10 B 100	
PHASE OUT	662050	LINE-X/L	Jeu de photocellules synchronisables et orientables en saillie. Portée 20m (40 x h 124,60 x 46mm)	A 10 B 60	
PHASE OUT	662051	LINE-X/LB	Jeu de photocellules orientables en saillie avec émetteur alimente a batterie. Portée 15m (40 x h 124,60 x 46mm)	A 10 B 60	
PHASE OUT	662047	LINEAR/ SHIELD	Jeu de photocellules orientables LINEAR avec couverture en aluminium anti-vandale art. COVER (56xh155x55mm)	22	
PHASE OUT	649160	BSF	Support pour photocellule	1	
PHASE OUT	664000	PILLY/60	Potelets pour photocellules, hauteur 55cm (paire)	1	
PHASE OUT	664010	PILLY/120	Potelets pour photocellules et accessoires, hauteur 100cm (paire)	1	
PHASE OUT	664020	PILLY/BASE	Support à cimenter pour potelet	1	
PHASE IN	664001	POST60	Potelet h.55cm en aluminium avec couvercle	1	
PHASE IN	664011	POST120	Potelet h.115cm en aluminium avec couvercle	1	
PHASE IN	664021	POST-Base	Support à cimenter pour potelet POST	1	
PHASE IN	170023	LED-POST	Module LED pour potelet POST	1	
	662012	105/N	Photocellules à encastrer (70xh70x88 mm)	1	
	681070	106/N	Boîte d'encastrement pour art. 105/N (8 pcs) (63xh63x73 mm))	8	