POST

De nieuwe generatie DEA-palen met geïntegreerde fotocellen en accessoires

Vernieuwd design

POST introduceert een modernere en functionele lijn, aangepast aan de nieuwe DEA-accessoires. Een strakker ontwerp dat beter past in residentiële, gemeenschappelijke en industriële omgevingen.

Fotocellen beschermd aan de binnenzijde

De fotocellen worden in de paal gemonteerd voor extra bescherming en een strakker design. Compatibel met LINE-X, LINE-X/L en LINE-X/LB fotocellen.

Ontworpen voor installateurs, gebouwd om lang mee te gaan

- Voorpaneel eenvoudig te verwijderen voor montage van accessoires
- Vereenvoudigde kabeldoorvoer
- Maximale vrijheid bij het plaatsen van fotocellen langs de aluminium profielen
- Stalen grondplaat voor maximale stevigheid

2 hoogtes voor elke behoefte

- Lage versie van 55 cm voor installatie van 1 fotocel
- Hoge versie van 115 cm voor installatie van 2 fotocellen en 1 DIGIRAD/N- of DIGILINK-toetsenbord

Geïntegreerde codeklavieren in het profiel

POST120 is ontworpen om DIGIRAD/N- en DIGILINK-toetsenborden eenvoudig te integreren zonder extra adapters.

Zichtbaarheid in het donker

Installeer de LED-module om de paal onder alle omstandigheden zichtbaar te maken en aanrijdingen te voorkomen.





POST120 cod. 664011
Fotocelpaal 115 cm

POST60 cod. 664001
Fotocelpaal 55 cm

DIGIRAD/N

137x74x28 mm

-20÷50 °C

433,92 MHz

Rolling Code
Dip Switch
D.A.R.T.

IP54

40m - 200m

4

200 g

max. 300 codes
2 - 8 cijfers

IK09

2 x CR2450 2 YEARS



NETLINK-technologie

Geïntegreerde Bluetooth-module voor programmeren en updaten via DEAinstaller-app

4 433MHz radiokanalen

Het kan tot **4 verschillende automatiseringen** (bv. hoofdpoort, ingangsdeur, garagedeur en overheaddeur) en 300 codes beheren

Materiële weerstand

Geverfd composietmateriaal voor hoge UV-bestendigheid

Bescherming tegen vandalisme

Weerstandsklasse IK09 die een uitstekende bescherming biedt tegen schokken of mogelijke externe schade

Verlichte toetsen

Aanpassing van intensiteit en activeringstijd

Kies je favoriete kleur

Het DIGIRAD/N - DIGILINK-toetsenbord kan worden aangepast in twee optionele kleuren. (DIGICOVER)





COD.	Art.			€ x1
663320	**DIGIRAD/N**	Digitaal draadloos toetsenbord met 4 kanalen gevoed door batterijen (2 x CR2450). Kan tot 300 codes opslaan (2-8 cijfers). 433,92 MHz frequentie met selecteerbare Rolling Code, Dip Switch en D.A.R.T. codering. Geverfd composietmateriaal voor hoge UV-bestendigheid. Geïntegreerde Bluetooth-module voor programmeren en updaten via DEAinstaller-app	60	**€ 209,00**
679250	**DIGICOVER SILVER**	Kit bestaande uit bovenklep en knopafdekkingen met aluminiumeffect	1	**€ 28,00**
679251	**DIGICOVER CORTEN**	Kit bestaande uit bovenklep en knopenafdekking corteneffect	1	**€ 28,00**

DIGILINK

137x74x28 mm

-20÷50 °C

433,92 MHz

Rolling Code
Dip Switch
D.A.R.T.

IP54

40m - 200m

4

200 g

max. 2000
codes / kaarten

IK09

12-24 V ⎓ / ⎓



NFC-technologie

Kaartlezer met NFC-technologie op 13,56 MHz



Opslagcapaciteit

Mogelijkheid om tot 2000 codes en kaarten op te slaan

De bediening kan worden verzonden via:

- 4 radiokanalen (433 MHz)
- 2 relaisuitgangen (OUT1 en OUT2)
- UART-kabel om aan te sluiten op het NET-bedieningspaneel

NETLINK-technologie

Ingebouwde Bluetooth-module voor programmeren en updaten via de DEAinstaller-app

Vandaalbestendigheid

Gecertificeerde IK09 mechanische weerstandsgraad die uitstekende bescherming biedt tegen schokken of mogelijke externe schade. Door gebruik te maken van de UART-kabel is de opdrachttransmissie versleuteld, wat zorgt voor een doeltreffende bescherming tegen inbraak.

Afstandsbediening





Mogelijkheid om verbinding te maken met NETCOM voor externe bediening van het apparaat

COD.	Art.			€ x1
663330	**DIGILINK**	Bekabeld numeriek toetsenbord met NFC-lezer, 13,56 MHz, met de mogelijkheid om tot 2.000 codes en kaarten op te slaan. 2 relaisuitgangen, UART-kabel, 4 radiokanalen met frequentie van 433,92 MHz met selecteerbare Rolling Code-codering, Dip Switch en D.A.R.T. Geverfd composietmateriaal met hoge UV-bestendigheid. Geïntegreerde Bluetooth-module voor programmering en updates via de DEAinstaller-app en de mogelijkheid tot aansluiting op NETCOM.	60	**€ 223,00**
673020	**DIGITAG NFC**	NFC-tag voor DIGILINK, met DEA-codering	1	**€ 7,00**
679250	**DIGICOVER SILVER**	Kit bestaande uit bovenklep en knopafdekkingen met aluminiumeffect	1	**€ 28,00**
679251	**DIGICOVER CORTEN**	Kit bestaande uit bovenklep en knopenafdekking corteneffect	1	**€ 28,00**

FOTOCELLEN EN PALEN



LINE-X



LINE-X/L - LINE-X/LB



LINEAR/SHIELD



BSF



PILLY60 PILLY120



PILLY BASE

NEW



POST60 POST120

NEW



POST-BASE



105/N



106/N

COD.	Art.			€ x1
662081	**LINE-X**	Paar mini fotocellen van gesynchroniseerde werking voor outdoor installatie. Maximaal bereik 20m (40 x h 88,20 x 35,20mm)	A 10 B 100	**€ 86,00**
662050	**LINE-X/L**	Paar regelbare fotocellen opbouw, met de mogelijkheid van gesynchroniseerde werking. Capaciteit 20m (40 x h 124,60 x 46mm)	A 10 B 60	**€ 98,00**
662051	**LINE-X/LB**	Paar regelbare fotocellen met batterij, bereik tussen 7/15m (40 x h 124,60 x 46mm)	A 10 B 60	**€ 140,00**
662047	**LINEAR/ SHIELD**	Paar regelbare fotocellen LINEAR met anti-vandaal aluminium deksel art. COVER (56xh155x55mm)	22	**€ 175,00**
649160	**BSF**	Beugel voor LINEAR fotocellen	1	**€ 21,00**
664000	**PILLY/60**	55cm palen voor fotocellen (2 stuks)	1	**€ 150,00**
664010	**PILLY/120**	100cm palen voor fotocellen en accessoires (2 stuks)	1	**€ 200,00**
664020	**PILLY/BASE**	Te betoneren bevestiging voor paal	1	**€ 42,00**
664001	**POST60**	Enkele paal h. 55 voor de installatie van 1 PHOTOCELL model LINE-X, LINE-X/L of LINE-X/LB.	1	**€ 88,00**
664011	**POST120**	Enkele paal h. 115 voor de installatie van 2 PHOTOCELLS modellen LINE-X, LINE-X/L of LINE-X/LB en 1 numeriek toetsenbord DIGIRAD/N of DIGILINK.	1	**€ 121,00**
664021	**POST-Base**	In te betonneren steun voor POST-paal.	1	**€ 42,00**
170023	**LED-POST**	LED-module voor POST-paal.	1	**€ 10,00**
662012	**105/N**	Inbouw fotocellen (70xh70x88 mm)	1	**€ 113,00**
681070	**106/N**	Plastiek inbouwbehuizing in te cementeren voor art. 105/N (8 stuks) (63xh63x73 mm)	8	**€ 42,00**

PHASE OUT

PHASE IN